





















ErgoPack - Gamme

1

	 Xpert Line				 Economy Line				
	La référence en matière de cerclage ergonomique de palettes								
Modèle	700X	713X	726X	745X	700	700E	713E	726E	745E
									
Puissance	235W	235W	235W	235W	-	93W	93W	93W	93W
Moteur	Moteur électrique avec engrenage angulaire renforcé , électroniquement contrôlé				Manuellement avec manivelle	Moteur électrique avec engrenage droit , électroniquement contrôlé			
Batterie	3 x 12V Batterie AGM	3 x 12V Batterie AGM	3 x 12V Batterie AGM	3 x 12V Batterie AGM	-	2 x 12V Batterie AGM	2 x 12V Batterie AGM	2 x 12V Batterie AGM	2 x 12V Batterie AGM
Tension d'alimentation	36V	36V	36V	36V	-	24V	24V	24V	24V
Cycles de cerclage par chargement batterie (cerclage standard) *	650	650	650	650	-	350	350	350	350
Chargeur	Chargeur 36V, 4,5A	Chargeur 36V, 4,5A	Chargeur 36V, 4,5A	Chargeur 36V, 4,5A	-	2 x 12V chargeur dual, 2A	2 x 12V chargeur dual, 2A	2 x 12V chargeur dual, 2A	2 x 12V chargeur dual, 2A
Vitesse chaîne lance feuillard	66m/min	66m/min	66m/min	66m/min	-	40m/min	40m/min	40m/min	40m/min
Réglage largeur palette	Tous les 10cm via écran tactile industriel Siemens, peut être utilisé avec des gants de travail				Mécaniquement, tous les 20cm, en insérant un boulon dans la position appropriée				
Autres réglages	Options de réglages individuels via l'écran tactile industriel Siemens, tels que : <ul style="list-style-type: none"> • Vitesse de la chaîne lance feuillard, • Longueur de la chaîne lance feuillard, • Minuteur de mise en veille, • Durée en position haute du bras lève feuillard , • Laser on/off, • Combiné tendeur sertisseur on/off 				-	-	-	-	-
Affichages	<ul style="list-style-type: none"> • Niveau de charge indiqué graphiquement et en pourcentage , • Largeur de palette réglée, • Indication graphique permanente de la position de la chaîne lance feuillard, • Nombre de cycles de cerclage, • Indication de l'ouverture de la fenêtre coulissante , • Consignes de sécurité, • Description pas à pas pilotée par menu pour le changement semi-automatique de la bobine de feuillard 				-	3 LED indiquant le niveau de charge et l'ouverture de la fenêtre coulissante			
Actualisation logiciel	Mise à jour facile via clé USB				-	Seulement par le fabricant			

Equipment standard

Modèle	700X	713X	726X	745X	700	700E	713E	726E	745E
									
Equipement standard									
Certificat AGR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chaîne lance feuillard	Chaîne spéciale SoftSlide, renforcée de fibres de verre, haute résistance								
Tool-Lift	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Combiné tendeur sertisseur	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Force de tension	-	150N – 1200N	400N – 2500N	400N – 4500N	-	-	150N – 1200N	400N – 2500N	400N – 4500N
Types de feuillard	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET	PP/PET
Largeur de feuillard	9–25mm	9–13mm	12–16mm	15–19mm	9–25mm	9–25mm	9–13mm	12–16mm	15–19mm
Epaisseur de feuillard	0,5–1,3mm	0,35–0,85mm	0,5–1,0mm	0,8–1,3mm	0,5–1,3mm	0,5–1,3mm	0,35–0,85mm	0,5–1,0mm	0,8–1,3mm
Equipement en option									
Triplex-Tool-Lift	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Outil débouchable pour Triplex-Tool-Lift	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Laser	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Pédale de relâchement feuillard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sabot	47 / 47S	47 / 47S	47 / 47S	47 / 47S	47 / 47S / 85S	47 / 47S / 85S	47 / 47S / 85S	47 / 47S / 85S	47 / 47S / 85S
Tête de chaîne avec bumper	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires									
Module arche	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Canaux de guidage fixe	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Station canaux de guidage mobile	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
Chariot de changement de batterie ergonomique	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓

* Cerclage standard :

Batterie : 100 cycles de charge/décharge | Feuillard : 13 mm PET (bobine de feuillard plane) | Combiné tendeur sertisseur : 726, force de tension 900 N sans réglage SOFT, temps de soudure 2 | Palette : largeur de palette 0,8 m, hauteur de palette 1,15 m | vitesse de cerclage : rapide | Température ambiante : 20°C