

MiR EU-Pallet Lift et MiR Pallet Lift

Systemes de prise de palettes



Le MiR EU-Pallet Lift et le MiR Pallet Lift assurent tous deux la manutention de vos palettes. Ils permettent aux robots MiR600, et MiR1350 de soulever de manière autonome des palettes à partir du MiR Pallet Rack, mais aussi d'abaisser les palettes pour un transport stable de charges. Le MiR Pallet Lift est capable de transporter aussi bien des palettes, que des étagères.

Caractéristiques MiR EU PALLET LIFT*

Longueur	1 200 mm
Largeur	162 mm
Hauteur en position basse	87 mm
Hauteur en position haute	150 mm
Hauteur du monte-charge	60 mm
Cycle de levage	90 000 cycles minimum pour monte-charge MiR600 où MiR1350

Caractéristiques des palettes

Poids maximum de la palette	MiR600 500kg – MiR1350 1250 kg
Dimensions de la palette	Palette Europe 1 200 mm x 800 mm (EN 13698-1)

Caractéristiques MiR PALLET LIFT*

Longueur du cadre	1 304 mm
Largeur du cadre	910 mm
Longueur du Lift	1 174 mm
Largeur du Lift	710 mm
Hauteur en position basse	94 mm
Hauteur en position haute	156 mm
Hauteur du monte-charge	60 mm
Cycle de levage	90 000 cycles minimum pour monte-charge MiR600 où MiR1350

Caractéristiques des palettes

Poids maximum de la palette	MiR600 500kg – MiR1350 1250 kg
Dimensions de la palette	1 016 x 1 219 mm peut être utilisé pour diverses dimensions de palette



*Données sous réserve de modification par le fabricant